




	OSŁONA ZACISKÓW TBC-09	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER TL-MR100 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M4(2-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK
			
	2.34 PLN 2.88 PLN	258.75 PLN 318.26 PLN	371.77 PLN 457.28 PLN
Zastosowanie	Zasilacze z serii RSP-200/320 oraz LRS-200/350
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
Materiał	Tworzywo sztuczne, (przezroczysty)
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny	...	WiFi wbudowana , 2 x 4G LTE - 2 x Gniazdo SMA - Możliwość podłączenia anteny na przewodzie	2 x Antena dookólna - wbudowana
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 Mb/s	300 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	2 x 10/100/1000 Mb/s 2 x 10/100/1000 Mb/s (RJ-45. UTP/STP)
Czułość odbiornika	...	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 : -71 dBm • 11n HT40 : -68 dBm	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Kontrolki LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM	✓
Wymagania systemowe	• Android 4.3 lub nowszy • iOS 9.0 lub nowszy

Typ sieci	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz 	...
LTE	...	✓	...
QSS	...	—	...
WDS	...	—	...
DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP 	✓
Serwer DHCP	...	✓	✓
Aktualizacja firmware	...	✓	Automatyczna
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Zapora sieciowa SPI • Wiązanie IP-MAC 	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	Przeglądarka www ,
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • Router 4G LTE 	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość użytkowników - max. 32 • Gniazdo SIM - Obsługa kart nanoSIM • Przycisk WPS/RESET • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja failover umożliwiającą automatyczną zmianę interfejsu 4G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet • Routing statyczny / dynamiczny • PPTP • L2TP • Zdalne zarządzanie • lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : UPnP, DMZ • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 	<ul style="list-style-type: none"> • DECO-M4(2-PACK) oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.167 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • Tryb routera / Tryb punktu dostępowego • Kompatybilność z Amazon Alexa, IFTTT • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kompatybilność ze wszystkimi modelami Deco
Zasilanie	...	9 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	...	0.184 kg	0.36 kg
Wymiary	89 x 10 x 4 mm	155 x 114 x 34 mm	Ø 91 x 190 mm
Producent / Marka	...	TP-LINK	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata