





	KAMERA IP TC-C32PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2 - 1080p 2.8 mm TIANDY	KAMERA IP TC-C35SS SPEC:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5MM/V4.0 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY	KAMERA IP TC-C34XN SPEC:I3W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/2.5A-GTPCS
				
	840.00 PLN 1033.20 PLN	1149.00 PLN 1413.27 PLN	431.00 PLN 530.13 PLN	49.92 PLN 61.40 PLN
Standard	IP	IP	IP	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Napięcie zasilania	180 ... 264 V AC
Zakres częstotliwości	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	2.5 A
Moc zasilacza	30 W
Liczba wyjść	1 szt.
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> Przeciążeniowe Zwarciove Nadnapięciowe
Typ obudowy	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	-10 °C ... 70 °C
Wybrane cechy	Obudowa przystosowana do montażu na ścianie
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...
Obiektyw	2.8 mm	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	2.8 mm	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
Kąt widzenia	101 °	<ul style="list-style-type: none"> 98 ° ... 32 ° (dane producenta) 106 ° ... 32 ° (nasze testy) 	100 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m	30 m	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	S+265 / H.265 / H.264	S+265 / H.265 / H.264	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	25 kl/s @ 5 Mpx 50 kl/s @ 2 Mpx	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	1 / 1	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku 	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC 	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci 	...
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	2	2	...
ONVIF	✓	✓	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	Obsługa kart Micro SD do 512GB	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub Dostęp przez chmurę (P2P) • PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	192.168.1.2	192.168.1.2	DHCP lub 192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	3000, 3001	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	3000, 3001	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	80	80	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów 	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • detekcja twarzy • sabotaż wideo 	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Detekcja dźwięku 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 541 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 660 mA	• PoE (802.3af), • 12 V / 590 mA	...
Pobór mocy	• ≤ 6.5 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE	≤ 8.5 W	≤ 7 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Dome - Metalowa	Dome - Metal + Plastikowa	...
Kolor	Biały	Biały	Biały + Czarny	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Klasa szczelności	IP66	IP66	—	...
Wandaloodporna	...	—	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	-35 °C ... 65 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.39 kg	0.67 kg	0.26 kg	0.11 kg
Wymiary	Ø 110 x 60 mm	Ø 132 x 99 mm	Ø 117 x 96 mm	251 x 30 x 16.5 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, rosyjski, portugalski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	polski, angielski, albański, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	TIANDY	TIANDY	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00