


	KAMERA WANDAŁOODPORNĄ IP DS-2CD1167G2H-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision	POTRÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	327.33 CAD 402.62 CAD	23.26 CAD 28.61 CAD
Standard	IP	...
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba kanałów	...	3
Maksymalne łączne obciążenie	...	3 x 150 W
Całkowity maksymalny prąd	...	3 x 3.3 A
Liczba wejść	...	3
Liczba wyjść	...	3
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	115 °	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 6 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 550 mA 	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8 W @ PoE • ≤ 6.6 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP20
Klasa odporności mechanicznej	IK08	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.48 kg	0.03 kg
Wymiary	Ø 121 x 98 mm	43 x 39 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	311327366	...
Gwarancja	2 lata	2 lata