

	PODRECZNIK LECZENIA PRADAMI SELEKTYWNYMI SELECTRONIK-KSIAZKA	KARTA SIECIOWA ETHERNET USB 3.0 TC31 DAHUA	KAMERA IP DS-2CD2023G2-I(2.8MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision
			
	33.63 PLN 41.36 PLN	64.00 PLN 78.72 PLN	942.00 PLN 1158.66 PLN
Obsługiwane standardy	...	Gigabit Ethernet	...
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obsługiwane prędkości	...	10 / 100 / 1000 Mb/s	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Interfejs	...	USB 3.0	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Porty	...	• 1 x RJ45, • 1 x USB 3.0 - Typ C	...
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	107 °
Wybrane cechy	...	• Diody LED : Link/Act • Plug & Play	...
Certyfikaty	...	CE	...
Napięcie zasilania	...	5.25 V DC / 200 mA z portu USB	...
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów), wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	...	1.05 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Stop aluminium	Compact, Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Waga	...	0.028 kg	0.5 kg
Wymiary	...	<ul style="list-style-type: none"> • 58 x 30 x 16 mm • Długość przewodu : 15 cm 	Ø 74 x 179 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	Hikvision
SAP Code	311319829
Gwarancja	...	3 lata	3 lata