





	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2T87G2-L(6MM)(C) ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">UCHWYT TERMOSTATU A19-TT</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-CS 10 mm</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-SS 10 mm</a>
				
	2586.00 PLN 3180.78 PLN	6.29 PLN 7.74 PLN	3.30 PLN 4.06 PLN	2.68 PLN 3.30 PLN
Standard	TCP/IP	...	...	...
Przeznaczenie	...	Rack 19"	...	...
Przetwornik	1/1.2 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...	...
System skanowania	Progresywny	...	...	...
Zastosowanie	...	...	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...	...	...
Szerokość taśmy	...	...	10 mm	10 mm
Długość przewodu	...	...	140 mm	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Obiektyw	6 mm	...	...	...
Kąt widzenia	54 °	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	60 m	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...
Audio	—	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP	...	...	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...	...
Port ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 700 mA</li> </ul>	...	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>• ≤ 8.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...	...
Obudowa	Compact, Aluminium	...	Plastikowa	Plastikowa
Kolor	Biały	Czarny	Przezroczysty	Przezroczysty
Klasa szczelności	IP67	...	—	—
Waga	1.18 kg	0.036 kg	0.002 kg	0.002 kg
Wymiary	Ø 105 x 290 mm	97 x 68 x 1 mm	12 x 10 x 5 mm	12 x 10 x 5 mm
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	Hikvision	...	MW Lighting	MW Lighting
SAP Code	311317250	...	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata