



	ZEWNETRZNY PUNKT DYSTRYBUCJI KAMER EXPERT-POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP	SWITCH POE APTI- POE0802G-120W-V2 8- PORTOWY
		
	8260.92 CZK 10160.93 CZK	1624.62 CZK 1998.28 CZK
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X 	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))
Zarządzanie	—	—
Diody LED	Power, Link/Act, PoE	LAN, PoE
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE, • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	115 W	120 W
Tablica adresów MAC	16k	2k
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m • V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia 	...
Producent / Marka	...	APTI
Liczba kabli liniowych	2	...
Liczba kaset spawów	1	...
Miejsce na spawy	8	...
Typ złącza	SC / PC	...
Ilość adapterów	4	...
Ilość pigtaili	4	...
Materiał wykonania	Metal	...
Kolor	Szary	...

Klasa szczelności	IP55	...
Przepusty kablowe	3 szt. od dołu Ø 39 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi zamykane są na zamek • Wbudowany wentylator 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"
Maksymalna średnica słupa	350 mm	...
Wymiary zewnętrzne	280 x 260 x 210	...
Certyfikaty	CE, RoHS	CE
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV • Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N • Zabezpieczenie odgromowe : <ul style="list-style-type: none"> - Napięcie maksymalne : 385 V AC - Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs) - Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs) 	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe	230 V AC
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	5.65 kg	0.84 kg
Wymiary	280 x 260 x 205 mm	200 x 118 x 44 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata