




	GNIAZDO POJEDYNCZE DATA Z KLUCZEM UPRAWNIAJĄCYM DGD1.01/49-SIMON54 250 V 16 A	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE
		
	28.66 PLN 35.25 PLN	497.00 PLN 611.31 PLN
Napięcie znamionowe	250 V AC	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Uziemienie	✓	...
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...
Zakres częstotliwości	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Przesłona ochronna	✓	...
Zastosowanie	Podtynkowe, Zasilanie awaryjne (DATA), Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Typ anteny	...	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Klasa szczelności	IP20	...
Standardy	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Kolor	Czarny matowy	...
Prędkość transmisji	...	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN	...	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	...	—
Kontrolki LED	...	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS	...	—
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee</p>
Domyślny adres IP	...	192.168.110.1
Moc nadajnika	...	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 27 dBm @ 5 GHz</p>

Wybrane cechy	W zestawie klucz uprawniający	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reye Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	...	max. 18 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.07 kg	0.36 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 38 mm • 26 mm - głębokość montażu 	91 x 91 x 181 mm
Producent / Marka	KONTAKT Simon	RUIJIE / REYEE

Gwarancja	6 lat	3 lata
-----------	-------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00