



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HFW1239TM-A-LED-0360B-S2 Full-Color - 1080p 3.6 mm DAHUA	ROUTER TL-WR844N 300 Mb/s TP-LINK
		
	447.00 PLN 549.81 PLN	66.67 PLN 82.00 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.412 GHz ... 2.472 GHz
Typ anteny	...	2 x 5 dBi Antena dookólna
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN, • 4 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	...	LAN, INTERNET, WiFi
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	• 86 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Czułość odbiornika	...	• 270M : -70 dBm @ 10% PER • 130M : -74 dBm @ 10% PER • 108M : -74 dBm @ 10% PER • 54M : -77 dBm @ 10% PER • 11M : -87 dBm @ 10% PER • 6M : -90 dBm @ 10% PER • 1M : -98 dBm @ 10% PER
DDNS	...	• No-IP • DynDNS
Serwer DHCP	...	✓
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Aktualizacja firmware	...	✓
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...

Tryby pracy	...	Router, Access Point, Range Extender, WISP
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu 	...
Klasa szczelności	IP67	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IEEE 802.1x • Zapora sieciowa SPI • Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich • Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu
Pobór mocy	≤ 5.1 W	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm
Wandaloodporna	—	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk RESET • Wbudowany 4-portowy switch • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • 2x2 MIMO • Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV • klonowanie adresu MAC • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • kontrola rodzicielska • Kontrola dostępu • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia) • Przekierowanie portów • DMZ • lista klientów DHCP • IPv4/IPv6
Zasilanie	12 V DC / 420 mA	5 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.65 kg	0.12 kg
Wymiary	241 x 91 x 90 mm	115 x 107 x 25 mm
Producent / Marka	DAHUA	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	3 lata