

	KAMERA IP IPC-C22SP-D Wi-Fi CUE 2E-D - 1080p 3.6 mm IMO	OBUDOWA PODTYNKOWA D11P VIDOS
		
	120.00 PLN 147.60 PLN	150.00 PLN 184.50 PLN
Standard	TCP/IP	...
Materiał wykonania	...	Aluminium - malowanie proszkowe / Tworzywo sztuczne
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Zastosowanie	...	S11-1, S11-2, S11-4
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Kolor	...	Grafitowy
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	89 °	...
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...
Wymiary wewnętrzne	...	118 x 208 x 47 mm
Wymiary zewnętrzne	...	133 x 219 x 52 mm
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Protokoły sieciowe	TCP, DHCP	...
ONVIF	✓	...
Interfejs sieciowy	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	...
WEB Server	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja IMO • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMO 	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	DHCP	...
Porty dostępu przez www	—	...

Porty dostępu przez aplikację na PC	—	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	—	...
Port ONVIF	—	...
RTSP URL	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • Detekcja ruchu • Otrzymywanie w aplikacji powiadomień o alarmie gdy kamera wykryje ruch • Detekcja osób • Detekcja dźwięku • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x 	...
Zasilanie	5 V DC / 1 A - Gniazdo micro USB (zasilacz w komplecie), Długości kabla : 2 m	...
Pobór mocy	< 3.1 W	...
Waga	0.09 kg	0.29 kg
Wymiary	66 x 33 x 109 mm	...
Obsługiwane języki	—	...
Producent / Marka	DAHUA / IMOU	VIDOS
Gwarancja	2 lata	3 lata