





	<a href="#">PRZEWÓD USB-W-MINI/USB-W-1.8 1.8 m</a>	<a href="#">PRZEWÓD SIECIOWY IEC320-C13/IEC320-C14/1.8M 1.8 m LANBERG</a>	<a href="#">PRZEWÓD USB-A/LIGHTNING/2.0M-GC 2 m Green Cell</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR400 VDSL / ADSL 300 Mb/s + 867 Mb/s</a>
				
	8.70 PLN 10.70 PLN	13.29 PLN 16.35 PLN	19.63 PLN 24.14 PLN	337.98 PLN 415.72 PLN
Przewód	Wtyk USB-A / Wtyk Mini USB-B	Gniazdo IEC320 C13 / Wtyk IEC320 C14	Wtyk LIGHTNING / Wtyk USB-A	...
Długość kabla	...	1.8 m	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz
Napięcie	...	max. 250 V	...	...
Długość przewodu	1.8 m	...	2 m	...
Prąd	...	max. 2.5 A	...	...
Kolor	...	...	Czarny	...
Standard USB	2.0	...	2.0	...
Standardy	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5
Średnica kabla	...	...	~ 3.5 mm	...
Porty LAN	...	...	...	3x RJ-45 ( 10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX ) 1x RJ-45 ( 10/100/1000 Mb/s, Auto MDI/MDX )
Interfejs WAN	...	...	...	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2
Moc nadajnika	...	...	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	...	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz
Serwer DHCP	...	...	...	✓
Aktualizacja firmware	...	...	...	✓
DDNS	...	...	...	✓
Zabezpieczenia	...	...	...	• LAN : Firewall, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, kontrola rodzicielska, LAN ACL • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs do zarządzania	...	...	...	Przełęczarka www
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Bardzo elastyczny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• 3 x 0.75 mm<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysoka odporność na zakłócenia</li> <li>• 100% przewód miedziany</li> <li>• 2 x Cu - AWG 30 : Dane +</li> <li>• 2 x Cu - AWG 23 : Zasilanie</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Podświetlany wtyk LIGHTNING, Kolor podświetlenia : Biały</li> <li>• Podwójne ekranowanie przewodu</li> <li>• Wzmocnienie włóknem kevlarowym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DMZ</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• 1 x Port USB 2.0</li> <li>• W zestawie splitter linii DSL</li> </ul>
Temperatura pracy	...	...	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	max. 90 % (max)
Zasilanie	...	...	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.059 kg	0.162 kg	0.05 kg	0.32 kg
Wymiary	...	...	...	216 x 125 x 32 mm
Producent / Marka	...	LANBERG	Green Cell	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata