




	ZASILACZ IMPULSOWY HDR-15-24 MEAN WELL	ZASILACZ IMPULSOWY DL2-30-24-U	INTELIAGENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI SBW-02/ANT Wi-Fi, 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL
			
	60.30 PLN 74.17 PLN	78.04 PLN 95.99 PLN	317.00 PLN 389.91 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	Impulsowy	...
Współpraca	SUPLA
Zastosowanie	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V AC/DC
Napięcie zasilania	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC	...
Napięcie wyjściowe	24 V DC	24 V DC	...
Całkowity maksymalny prąd	3 A @ 24 V AC
Liczba wejść	2
Regulacja napięcia wyjściowego	21.6 ... 29 V DC	21.6 ... 29 V DC	...
Wydajność prądowa zasilacza	0.63 A	1.5 A	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Moc zasilacza	15.2 W	36 W	...
Liczba wyjść	1 szt.	1 szt.	2
Sprawność	86 %	88 %	...
Komunikacja bezprowadowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Typ obudowy	DIN	DIN	...
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciężeniowe • Przeciwprzepięciowe	• Przeciwzwarciowe • Przeciężeniowe • Przeciwprzepięciowe	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 °C ... 70 °C / 20 ... 90 %	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API, • Złącze na antenę zewnętrzną SMA RP
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Zielony
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C
Waga	0.07 kg	0.12 kg	0.039 kg
Wymiary	93 x 18 x 58 mm	92.6 x 35 x 58 mm	57 x 47 x 20 mm
Producent / Marka	MEAN WELL	...	ZAMEL
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata