



	<a href="#">MULTISWITCH TMS-5/6S 5 WEJŚĆ / 6 WYJŚĆ TRIAX</a>	<a href="#">OBUDOWA A19-TS-35/OB-3U/160</a>
		
	294.38 PLN 362.09 PLN	314.00 PLN 386.22 PLN
Szerokość	...	19 "
Wysokość	...	3 U
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe
Kolor	...	Czarny (RAL 9005)
Klasa szczelności	...	IP20
Przeznaczenie	...	RACK 19"
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktywne / 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne,</li> <li>• 4 x 950 MHz ... 2200 MHz</li> </ul>	...
Wyjścia	6 x 47 ... 2200 MHz	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szyna TH-35</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S</li> <li>• Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK</li> <li>• W komplecie 6 śrub M6 z koszykami</li> <li>• Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm</li> <li>• W górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych</li> <li>• W komplecie blacha pod akumulator 7Ah/12V</li> </ul>
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	0 dB	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla)	-2 ... 3 dB	...
Separacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpolaryzacyjna H/V : 30 dB</li> <li>• Między wejściami SAT/TV : 30 dB</li> <li>• Wyjść : 30 dB - SAT</li> <li>• Wyjść : 25 dB - TV</li> </ul>	...

Tłumienie odbić	Wejście TV : > 10 dB Wejście SAT : > 10 dB Wyjścia : > 10 dB	...
Maksymalny poziom wyjściowy SAT	100 dB $\mu$ V (-35dB IMD3)	...
Maksymalny poziom wyjściowy TV	90 dB $\mu$ V (-60dB IMD3)	...
Sygnaly przełączające	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0	...
Zasilanie konwertera	max. 1000 mA	...
Zasilanie przedwzmacniaczy	—	...
Zasilanie	180 ... 264 V AC	...
Waga	0.74 kg	3.3 kg
Wymiary	250 x 145 x 62 mm	445 x 125 x 155 mm Wymiary wewnętrzne 481.5 x 132 x 234 mm Wymiary zewnętrzne
Producent / Marka	TRIAx	PULSAR
Gwarancja	6 lat	2 lata