



	<a href="#">EXTENDER HDMI-EX-6IR</a>	<a href="#">DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1800/2 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1201 Mb/s</a>	<a href="#">ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY R4-24.13 REWERSYJNY</a>
			
	224.00 PLN 275.52 PLN	420.29 PLN 516.96 PLN	92.36 PLN 113.60 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	2 szt.	...
Napięcie znamionowe	...	...	24 V ± 2 V DC
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Pobór prądu	...	...	105 ... 125 mA DC
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - wbudowana	...
Zastosowanie	...	...	drzwi prawe / drzwi lewe
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...	...
Blokada zapadki	...	...	—
Funkcja pamięci	...	...	—
Praca rewersyjna	...	...	✓
Regulacja luzu	...	...	✓
Standardy	...	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz	...
Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki	...	...	30 N
Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep	...	...	3000 N
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	...	...	nieograniczony
Prędkość transmisji	...	574 Mb/s + 1201 Mb/s	...
Maksymalny zasięg transmisji	• 45 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 5 • 60 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 6	...	...
Obsługiwane formaty audio	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...	...
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...
Kontrolki LED	...	Power / System, Link/Act	...
DDNS	...	✓	...

Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Router,</li> <li>• AP,</li> <li>• Range Extender,</li> <li>• WISP</li> </ul>	...
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 20 dBm @ 2.4 GHz</li> <li>&lt; 23 dBm @ 5 GHz</li> </ul>	...
Zasilanie	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...

Wybrane cechy	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh</li> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Przycisk parowania</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE</li> <li>• DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ</li> <li>• Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• VLAN</li> <li>• Zgodność z IPTV</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• Obsługa maks. 100 urządzeń</li> <li>• Pokrycie : 370 m<sup>2</sup></li> </ul>	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 %	max. 85 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.08 kg	0.42 kg	0.164 kg
Wymiary	72 x 67 x 25 mm	Ø 110 x 155 mm	21 x 29 x 68 mm
Producent / Marka	...	CUDY	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata