




	SERWER ZARZADZANIA SYSTEMEM OCHRONY OBIEKTU DSS-AT16ESZ RAMBA	KONTAKTRON BOCZYNY KN-C-A38-PR2
		
	68441.00 PLN 68182.43 PLN	106.80 PLN 133.82 PLN
Standard	PEP/PE	
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	
W opakowaniu	max. 2000	20 szt. Podana cena za opakowanie
Liczba kanałów wideo	max. 2000	
Detekcja		Otwarcie drzwi lub okna
Wyciąga wideo	• 3 szt. HDMI • 1 szt. VGA	..
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktów	..	20 V
Maksymalny prąd przełączalny	..	20 mA
Wyciąga audio	1 szt. Mikrofon - Gniazdo Jack 3.5 mm	..
Odległość zamknięcia styków kontaktów	..	14 mm
Odległość otwarcia styków kontaktów	..	18 mm
Wyciąga audio	1 szt. - Gniazdo Jack 3.5 mm	..
Wybrane cechy	..	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztywne (ABS) • Wyciąga NC - magnes zbliżony do kontaktów - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte • Długość przewodu : 25 cm • Wyposażenie przewodów : Na krótszej gałędzi
Kolor	..	Biały
Obsługiwane dyski twarde	<ul style="list-style-type: none"> • 15 x 10 TB SATA III. • Współpraca z macierzami dyskowymi RAID0 serii ESS 	..
	Maksymalna obsługiwana łączna przestrzeń dyskowa : 200 TB	..
	Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10	..
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń.</p> <p>Odtwarzanie do przodu, do tyłu, przycięcie, ewaluacja nagrania</p> <p>Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")</p>	..
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Base-T	..
Przepływność (bitrate)	max. 700 Mb/s	..
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 200 użytkowników online	..
Dostęp z telefonu komórkowego	✓	..
Domyślny adres IP	192.168.1.108	..
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	..
Porty dostępu przez www	80, 37777	..
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	..
Wyciąga / wyciąga alarmowe	4 / 2	..
Sterowanie głowicami elektronicznej PTZ	Kamery IP szybkobrotowe (Speed Dome), RS-485	..
RS-485	✓	..
RS-232	✓	..
Detekcja ruchu	✓	..
Inteligentna analiza obrazu	✓	..
Obsługa myszy	✓	..
ANPR	max. 64 kamery	..
Rozpoznawanie twarzy	max. 64 kamery	..

	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z rejestratorami DAHUA • Współpraca z kamerami IP Dahua • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) - max. 64 urządzeń • Współpraca z systemami kontroli dostępu DAHUA obsługującymi max. 256 drzwi • Współpraca z systemami wideodomofonowymi IP DAHUA : <ul style="list-style-type: none"> - Połączenia głosowe pomiędzy panelami wewnetrznymi serii VTH, a centrum zarządzania systemem - Połączenia wideo pomiędzy bramofonami serii VTO, a centrum zarządzania systemem - Praca jako serwer SIP - Połączenie grupowe z panelami wewnetrznymi VTH oraz urządzeniami zgodnymi z protokołem SIP - Przekierowanie rozmowy wideo na telefon komórkowy • Automacyjne wyszczalanie współpracujących urządzeń w sieci lokalnej • Wsparcie dla urządzeń z funkcjami identyfikacji pojazdów ANPR oraz rozpoznawania twarzy <ul style="list-style-type: none"> • Odcinkowy pomiar precyzyjności (wymaga zastosowania kilku kamer ANPR na odcinku drogi) • Możliwość śledzenia położenia osoby na podstawie funkcji rozpoznawania twarzy • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu : <ul style="list-style-type: none"> - Dodawanie, usuwanie i edycja użytkowników - Zmiana uprawnień poszczególnych użytkowników i grup użytkowników - Zmiana dostępu do poszczególnych stref - Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi - Centralne zarządzanie hasłami danych, aktualizacja i udostępnianie bazy pomocy przy wszystkich urządzeniach systemu. Dotyczy zarówno klasycznych baz danych użytkowników systemu kontroli dostępu, jak i baz identyfikacyjnych twarzy oraz pojazdów • Zastosowane funkcje kontroli przejścia : <ul style="list-style-type: none"> - Anti-passback - Złazne otwieranie drzwi - Pozostawienie otwartych drzwi po pierwszym dialogu - Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej niż jednego użytkownika - Żałna weryfikacja dostępu • Współpraca z rejestratorami mobilnymi NVR : <ul style="list-style-type: none"> - Archiwizowanie nagrań z rejestratora mobilnego za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi - Archiwizowanie trasy pokonanej przez pojazd z mobilnym rejestratorem - Dostęp do obrazu rejestrowanego przez rejestrator mobilny w czasie rzeczywistym (rejestrator musi mieć połączenie z Internetem oraz stały adres IP) - Funkcja Emag - możliwość zarchiwizowania i odczytania elementów systemu na mapie obiektu : <ul style="list-style-type: none"> - W Korzystanie Google Maps - Wywołanie alarmu powoduje oznaczenie na mapie elementu, który zainicjował alarm - Dostęp do podglądu obrazu z kamery oraz zarchiwizowanych nagrań z poziomu mapy - Możliwość oznaczenia na mapie pola widzenia kamery - Możliwość przybliżonego skreślenia trasy pokonanej przez osobę na podstawie funkcji rozpoznawania twarzy (wymagane urządzenia wspierające funkcje rozpoznawania twarzy) - Możliwość przybliżonego ustalenia trasy pojazdu na podstawie rozpoznawania ANPR (wymagane kamery wspierające tę funkcję) • Współpraca ze ścianami monitorów • Współpraca z kontrolerami serii NKB • Integracja z systemem alarmowym : <ul style="list-style-type: none"> - Sygnalizacja zdarzeń zarejestrowanych na serwerze wypicjami alarmowymi - Ustawianie harmonogramów uzbrajania systemu - Wywołanie akcji po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej - Przekazanie informacji o wywołaniu alarmu do wybranych użytkowników • Inteligentna analiza obrazu i inteligentne śledzenie obiektów, liczenie ludzi, mapa ciepła • Możliwość łączenia kaskadowego - max. 5 poziomów, max. 20 urządzeń • Możliwość pracy redundananej
Wybrane funkcje	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	100...240 V AC	
Waga	19.1 kg	0.01 kg
Wymiary	445 x 522 x 133 mm - BACR 19" 3U	27 x 14 x 8 mm
Obciążeniowe serwy	konfigurowalno	
Kraj pochodzenia	Chiny	
Producent / Marka	DAHUA	
Gwarancja	2 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00