



| | | |
|--|--|--|
| | KONTROLER DOSTĘPU DS-K2812 Hikvision | LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-3G/B (3 GNIAZDA) 1.3 m |
| |  |  |
| | 27775.00 SEK 34163.25 SEK | 41.39 SEK 50.91 SEK |
| Napięcie znamionowe | ... | 220 ... 240 V AC / 50 Hz |
| Całkowity maksymalny prąd | ... | 10 A |
| Maksymalne łączne obciążenie | ... | 2500 W |
| Ilość obsługiwanych czytników | 4 szt. @ Wiegand 4 szt. @ RS-485 | ... |
| Liczba gniazd sieciowych | ... | 3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5 |
| Współpraca z akumulatorem | ✓ | ... |
| Bezpiecznik | ... | — |
| Wyłącznik | ... | — |
| Przekrój przewodu | ... | 3 x 1.5 mm ² |
| Długość kabla | ... | 1.3 m |
| Obudowa | ... | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | ... | Czarny |
| Linie wejściowe | 5 szt. - Wejścia alarmowe , 2 szt. - Kontaktron , 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy | ... |
| Linie wyjściowe | 2 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe | ... |
| Komunikacja | • Ethernet, • Wiegand, • RS-485 | ... |
| Zasilanie | 230 V AC | ... |
| Wybrane cechy | • 10 000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 50 000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Metalowa obudowa | ... |
| Temperatura pracy | -20 °C ... 65 °C | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) | ... |
| Waga | 3.4 kg | 0.25 kg |
| Wymiary | 370 x 345 x 90 mm | 154 x 54 x 39 mm |

| | | |
|-------------------|-----------|--------|
| SAP Code | 302920080 | ... |
| Producent / Marka | Hikvision | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |