




	PANEL WEWNĘTRZNY IP VTH2421FW-P DAHUA	ZESTAW WKRETAKÓW ST-SHTT-60031-0 STANLEY	KAMERA IP IPC-HUM8531M-V-LED-0360B - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
			
	1199.00 PLN 1474.77 PLN	94.77 PLN 116.57 PLN	1858.00 PLN 2285.34 PLN
Standard	TCP/IP
Liczba wkrętek	...	7 szt.	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Kompatybilność	Instalacja domofonowa - DAHUA
Wielkość matrycy	5 Mpx
Ekran	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Długość grotu	...	Pozidriv : - PZ1 x 80 mm - PZ2 x 100 mm Płaski : - 2.5 mm x 75 mm - 3.5 mm x 75 mm - 4.0 mm x 100 mm - 5.5 mm x 125 mm Próbnik napięcia : - 3 mm x 65 mm	...
Rozdzielczość	1024 x 600	...	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	79 °
Izolacja napięciowa	...	1000 V	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	0.5 m
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe	6
Wyjścia alarmowe	1
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Czułość	• 0.02 Lux @ F2.0 / 30IRE (kolor), • 0.0002 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W) • 0 Lux @ LED
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485	—
Interfejs RS-232	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Zakres napięć AC	...	150 V ... 250 V	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Grot wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, która chroni przed korozją oraz redukuje ryzyko uszkodzenia końcówki • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE • Grot wykonany z wysokiej jakości stali, pokryty chromem • Wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości zapewniającej długą żywotność • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE
ONVIF	21.12
WEB Server	✓
Maks. liczba użytkowników on-line	20
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), w zestawie : 8 GB, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Dahua, Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń, Redukcja szumu i echa , 	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu zmiana sceny sabotaż wideo Mirror - Odbicie lustrzane obrazu WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w) SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu System filtrowania światła (filtry polaryzacyjne) efektywnie redukuje odbicie światła zapewniając czystość obrazu Podgrzewana szybka umożliwia szybkie usunięcie wody, śniegu, lodu i pary z szyby, aby zachować czysty obraz (Wbudowana grzałka) W komplecie uchwyt montażowy - Regulacja wysokości
Obudowa	...	Plastikowa	Mini - Metalowa
Klasa szczelności	IP67
Kolor	Czarny + Biały	...	Czarny
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 500 mA, 48 V PoE (802.3af) 	...	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 420 mA, PoE (802.3af)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W (praca) ≤ 4 W (tryb czuwania) 	...	<ul style="list-style-type: none"> max. 5.0 W @ 12 V max. 5.8 W @ PoE
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.35 kg	0.440 kg (łącznie)	<ul style="list-style-type: none"> 0.21 kg (kamera) 0.39 kg (z uchwytem)
Wymiary	222 x 120 x 22 mm	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Ø 22 mm x 155 mm 1 x Ø 29 mm x 170 mm 1 x Ø 29 mm x 190 mm 1 x Ø 33 mm x 205 mm 1 x Ø 33 mm x 230 mm 1 x Ø 15 x 140 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 66 x 65 x 32 mm (kamera) 50 cm (długość kabla) 150 x 70 x 88 mm (Uchwyt) 70 ... 115 mm (Średnica otworu montażowego dla licznika)
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski	...	angielski
Producent / Marka	DAHUA	STANLEY	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	5 lat