



	<a href="#">PATCH PANEL SC PP-12/SC</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP APTI-N1601-4KS3 16 KANAŁÓW</a>	<a href="#">PRZYCISK PODWÓJNY CHWILOWY DP2.01/49-SIMON54 250 V 10 A</a>	<a href="#">OPASKA KABLOWA OPC-100X2.5/Y*P100 CONOTECH</a>
				
	24.66 PLN 30.33 PLN	299.00 PLN 367.77 PLN	35.61 PLN 43.80 PLN	2.16 PLN 2.66 PLN
Standard	...	TCP/IP	...	...
Ilość gniazd	12 x SC lub LC duplex	...	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px	...	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Wymiary otworów adapterowych	9.3 x 13.3 mm	...	...	...
Rodzaj urządzenia	...	...	Przycisk podwójny chwilowy ( dzwinkowy, monostabilny, dwuobwodowy )	...
Długość	...	...	...	100 mm
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...	...
Szerokość	...	...	...	2.5 mm
Napięcie znamionowe	...	...	250 V AC	...
Materiał	...	...	...	Nylon 66
Obsługa audio	...	16 Kanałów - Audio z kamer	...	...
Siła zrywająca	...	...	...	8 kg
Prąd znamionowy	...	...	10 A (obciążenie indukcyjne)	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...	...
Typ złącz	...	...	Szybkozłącze	...
Zastosowanie	...	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...	...
Podświetlenie	...	...	—	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 8 TB SATA	...	...
Montaż	...	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Odporna na działanie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• promieniowania UV</li> <li>• oleju</li> <li>• benzyny</li> <li>• wody morskiej</li> <li>• rozpuszczalników</li> <li>• pleśni</li> <li>• rozcieńczone słabe kwasy organiczne i zasady</li> </ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)	...
Średnica wiązki	...	...	...	2 ... 22 mm
Obudowa	RACK 19", 1U	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...
Kolor	jasno szary	...	Czarny matowy	Żółty
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF 2.8	...	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	...	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...	...
Przepływność (bitrate)	...	100 Mb/s	...	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.88	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345	...	...
Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80, 5000, 6000	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485, Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji	...	...
USB	...	2 szt. USB 2.0	...	...
Obsługa myszą	...	✓	...	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...	...
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A	...	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...	-35 °C ... 85 °C
Waga	...	0.71 kg	0.058 kg	...
Wymiary	...	260 x 230 x 43 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 x 75 x 41 mm</li> <li>• 26 mm - głębokość montażu</li> </ul>	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	...	APTI	KONTAKT Simon	CONOTECH
Gwarancja	2 lata	2 lata	6 lat	2 lata

