







	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-5X10.0	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW AX-PIXEL- TWIN RED EAGLE	MECHANICZNY PROGRAMATOR CZASOWY OR-PRE-443 ORNO	POZYCJONER DO PUSZEK PDP/EPN Elektro-Plast	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ID-EM DAHUA	KAMERA IP APTL-A1504VA21-28W - 5 Mpx 2.8 mm
						
	100.75 SEK 123.92 SEK	272.00 SEK 334.56 SEK	63.67 SEK 78.31 SEK	107.86 SEK 132.67 SEK	22.22 SEK 27.33 SEK	1044.44 SEK 1284.66 SEK
Rodzaj urządzenia	Mechaniczny programator czasowy
Zastosowanie	Trasowanie otworów pod puszki wielokrotne Ø68 mm
Standard	TCP/IP
Standard	Unique EM 125kHz	...
Maksymalny prąd	16 A
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Kompatybilność	EM4100/4102	...
Maksymalne obciążenie	3680 W
Standard mocowania	...	VESA 75, 100
Wielkość matrycy	5 Mpx
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Nadruk numeru seryjnego	✓	...
Zakres odmierzenia czasu	15 minut ... 24 godz.
Rozmiar TV w calach	...	13 " ... 27 "
Maksymalny czas odliczania	24 godz.
Nośność	...	2 x 8 kg
Wybrane cechy	Ustawienia czasu włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość użycia zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej, • Wbudowane libelle rurowe, • Rozstaw otworów montażowych : 71 mm
Żył wewnętrzna	5 x 10.0 mm ² - Drut Cu
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Pochylenie w pionie	...	-60 ° ... 60 °
Napięcie znamionowe	0.6 / 1 kV
Stopień ochrony	IP20
Obrót w poziomie	...	360 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	360 °
Powłoka zewnętrzna	Ø 18.5 mm - PVC
Typ gniazda	2P+Z, Typ E
Kolor powłoki	Czarny
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 107 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 k/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SNMP, SMTP, UDP, QoS, IEEE 802.1x

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	19.12
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja pojazdów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Mirror - Odwicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	230 V AC, 50 Hz	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA
Pobór mocy	≤ 8.4 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome, Metalowa
Kolor	...	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	75.6 kg @ 100 m	2.99 kg	0.15 kg	0.04 kg	0.006 kg	0.62 kg
Wymiary	...	805 x 518 x 100 mm	126 x 72 x 85 mm	210 x 68 x 21 mm	86 x 54 x 0.8 mm	Ø 127 x 94 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, turecki, włoski
Producent / Marka	...	RED EAGLE	ORNO	Elektro-Plast Nasielsk	DAHUA	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata