

	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR- XPROTECTOR	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-504/WF/RACK	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR- S8-DUAL	GNAZDO PROSTE LE-50112 230 V 16 A LEGRAND	TESTER GNAZD USB UT-658-DUAL UNIT
					
	84.03 PLN 103.36 PLN	150.96 PLN 185.68 PLN	99.56 PLN 122.46 PLN	104.68 PLN 128.76 PLN	71.14 PLN 87.50 PLN
Rodzaj urządzenia	Miernik parametrów zasilania przez port USB
Prąd znamionowy	...	10 A (łącznie)
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	230 V AC / 50 Hz	230 V / 50 Hz	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)
Typ złącza wejścia	1 x Wtyk USB-A 1 x Wtyk USB-C
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Uziemienie	✓	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
Przewód elektryczny	max. 3 x 2.5 mm ²	...
Typ złącza wyjścia	1 x Gniazdo USB-A 1 x Gniazdo USB-C
Zaciski kablowe	automatyczne zaciski sprężynowe	...
Wyświetlacz LCD	1.85 "
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Klasa szczelności	IP44	...
Pomiar napięcia DC	4 ... 24 V ± 1 %
Klasa odporności mechanicznej	IK08	...
Kolor	Czarny	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	...	✓
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	8 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Prąd upływu	< 0.5 mA	< 0.5 mA
Czas reakcji	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	≤ 1.3 kV (L/N)	≤ 1.3 kV (L/N)
Pomiar prądu DC	0.05 ... 3 A @ 0.01 A - USB-A 0.05 ... 5 A @ 0.01 A - USB-C
Nominalny prąd wyładowczy	1 kA (L/N) - (8/20)µs	2.5 kA (L/N) - 8/20 µs	2 kA (L/N) - 8/20 µs
Pomiar pojemności akumulatora	0 ... 99999 mAh
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	dwutorowy, podświetlany	dwutorowy, podświetlany
Pomiar energii	0 ... 1000 Wh

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA (L/N) - (8/20μs)	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Pomiar rezystancji zastępczej obwodu	1 ... 480 Ω
Przechowywanie danych	10 pomiarów
Długość kabla	1.45 m	2.7 m	1.4 m
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...	Tworzywo sztuczne
Wymiary	365 x 65 x 52 mm	383 x 58 x 55 mm	445 x 54 x 55 mm	Ø 56 x 115 mm	123 x 53 x 14 mm
Waga	0.51 kg	0.59 kg	0.52 kg	0.084 kg	0.065 kg
Producent / Marka	LEGRAND	UNI-T
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata