

	ORGANIZATOR KABLI TRSS-6*P10	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA58VSR4-G(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOM	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ VIDEO OPV-4S
			
	4.78 PLN 5.88 PLN	459.00 PLN 564.57 PLN	110.23 PLN 135.58 PLN
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Ilość otworów	1 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 7 mm
Montaż	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 5 Mpx, • CVBS - PAL / NTSC
Napięcie ochrony (żyła-żyła)	> 2.4 V
Materiał	Tworzywo sztuczne
Napięcie ochrony doziemnej (żyła-uziemienie)	> 18.4 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20µS)	5 kA
Impedancja szeregową linii	1 Ω
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
Pojemność	7 pF
Przetwornik	...	1/1.8 " CMOS	...
Czas zadziałania	15 ns
Uziemienie	śruba 5mm
Liczba kanałów	4
Obiektów	...	3.6 ... 10 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	123 ° ... 48 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Chronione przewody w złączu RJ-45	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...

Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • urządzenie wideo, gdzie sygnał przesyłany jest różnicowo (symetrycznie) • urządzenie pracujące w sieci Ethernet 10/100: kamera IP, router, switch, hub, karta rozszerzeń, itp.
Audio	...	Wbudowany mikrofon	...
Typ złącz we/wy symetrycznych	RJ-45 (8-pin, 4 pary)
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Zasilanie	...	12 V DC / 840 mA	...
Pobór mocy	...	< 10 W	...
Wymiary (szer. x wys. x gł.) / waga	120 mm x 30 mm x 60 mm / 0.08 kg
Obudowa	...	Dome, Metalowa	...
Kolor	Przezroczysty	Grafitowy	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	...	0.5 kg	...
Wymiary	31 x 11 x 11 mm	Ø 119 x 98 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	...	BCS UNIVERSAL	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata