






	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-S/INF*P100</a>	<a href="#">ZESTAW MONTAŻOWY SMET-CDN ACO</a>	<a href="#">GŁOŚNIK SUFITOWY DS-OAE0206G1-V 6 W Hikvision</a>	<a href="#">PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2L-DG SATEL</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70ML-T - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">KONTAKTRON S-4-DG SATEL</a>
						
	4.73 CHF 5.82 CHF	4.47 CHF 5.50 CHF	16.32 CHF 20.07 CHF	32.15 CHF 39.54 CHF	1772.34 CHF 2179.98 CHF	10.17 CHF 12.51 CHF
Współpraca	...	...	...	Centrala alarmowa	...	...
Moc znamionowa	...	...	6 W	...	...	...
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	...	...	...	...	...	20 V
Maksymalny prąd przełączalny	...	...	...	...	...	20 mA
Pasma przenoszenia	...	...	90 Hz ... 20 kHz	...	...	...
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	...	...	...	...	...	18 mm
System skanowania	...	...	...	...	Progresywny	...
Detekcja	...	...	...	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda	...	Otwarcie drzwi lub okna
Impedancja	...	...	8 Ω	...	...	...
W opakowaniu	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	<b>4 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...	...	...
Przeznaczenie	Ochrona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...	...	...	...	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	...	...	...	...	28 mm
Klasa środowiskowa EN 50130-5	...	...	...	II	...	...
Materiał	Guma	...	...	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	...	...	2	...	...
Śruba	...	M4 x 8 mm	...	...	...	...
Czułość głośnika	...	...	90 dB ± 3 dB	...	...	...
Regulacja czułości	...	...	...	Dotyczy czujki wstrząsowej	...	...
Uszczelka	...	✓	...	...	...	...
Poziom natężenia dźwięku	...	...	98 dB SPL	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	...	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx	...
Wielkość matrycy	...	...	...	...	2.1 Mpx 120 x 160 px	...
Sygnalizacja alarmu	...	...	...	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej	...	...
Pomiar temperatury	...	...	...	...	✓	...
Kierunkowość głośnika	...	...	360 ° w poziomie , 180 ° w pionie	...	...	...
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	...	...	...	40 mA / 24 V DC	...	...
Zakres pomiaru temperatury	...	...	...	...	30 °C ... 45 °C	...
Wejście Audio	...	...	1 szt. Złącze linii 100V	...	...	...
Dokładność pomiaru temperatury	...	...	...	...	± 0.5 °C	...
Wyjścia audio	...	...	—	...	...	...
Regulacja wzmacnienia	...	...	—	...	...	...
Odległość pomiaru temperatury	...	...	...	...	0.3 ... 1.8 m	...
Obsługa kart	...	...	...	...	13.56 MHz S50	...
Zasięg odczytu kart	...	...	...	...	~ 5 cm	...
Pamięć wewnętrzna	...	...	...	...	—	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	...	...	0.3 m ... 1.8 m	...
Pamięć	...	...	...	...	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Standard	...	...	...	...	TCP/IP	...
Oświetlacz IR	...	...	...	...	✓	...
Oświetlacz LED	...	...	...	...	✓	...
Wyjście wideo	...	...	...	...	—	...
Interfejs RS-485	...	...	...	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	2 / 1	...
Audio	...	...	...	...	Wbudowany głośnik	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	...	10/100/1000 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	...	TCP/IP	...
WEB Server	...	...	...	...	—	...
ONVIF	...	...	...	...	—	...
RS-485	...	...	...	...	✓	...
Domyślny adres IP	...	...	...	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	...	port 8000	...



Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czysty dźwięk dobrej jakości</li> <li>• Szybka i bezpieczna instalacja za pomocą mocnego stalowego zacisku sprężynowego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujka magnetyczna</li> <li>- Otwarcie drzwi lub okna</li> <li>- Maksymalna odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem : 15 mm (magnes powierzchniowy), 19 mm (magnes wpuszczany)</li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujka wstrząsowa</li> </ul> </li> <li>- Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>- Zasięg : 3 m</li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujka wstrząsowa i magnetyczna</li> </ul> </li> <li>- Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>- Otwarcie drzwi lub okna</li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 / 2 Wyjścia alarmowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czujnik zalania wodą -</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno</li> <li>- wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe</li> <li>• Wyjście alarmowe : 2EOL/NC, NC</li> <li>• Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 2.2 kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ, 2 x 6.8 kΩ</li> <li>• Sygnalizacja LED - Zdalna konfiguracja</li> <li>• Nadzór napięcia zasilania</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy</li> <li>• W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)</li> <li>• Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaciski kablowe</li> <li>• Sygnalizacja sabotażu</li> </ul>
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	...	...
Wybrane funkcje	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe</li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu</li> </ul>	...
Zasilanie	...	...	—	12 V DC / 15 mA (max)	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	...
Pobór mocy	...	...	—	...	≤ 24 W	...

Obudowa	...	...	Tworzywo sztuczne (ABS) + metalowa siatka	...	Compact - Metalowa	...
Kolor	Szary	...	Biały	Ciemny grafit	Srebrny + Czarny	Ciemny szary
Klasa szczelności	...	...	—	...	—	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	0 °C ... 50 °C	...
Waga	0.001 kg	...	0.474 kg	0.04 kg (czujnik)	1.34 kg	0.024 kg
Wymiary	27 x 12 x 15 mm	...	Ø 170 x 64 mm	• 25 x 136 x 29 mm (czujnik) • 15 x 52 x 6 mm (magnes powierzchniowy) • Ø 10 x 28 mm (magnes wpuszczany)	117 x 290 x 35 mm (bez uchwyty)	• Transmitter : 58.5 x 16.5 x 15.2 mm • magnes : 58.5 x 14.7 x 8.3 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	...	ACO	Hikvision	SATEL	Hikvision	SATEL
SAP Code	...	...	327400192	...	302917212	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00