






	PREPARAT CZYSZCZĄCY DO PLASTIKU PLASTIC-CLEANER/400 SPRAY / PIANKA 400 ml AG TERMOPASTY	PREPARAT CZYSZCZĄCY DO Drukarek PRINTER-CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	BATERIA LITOWA BAT-CR2025*P2 ENERGIZER	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4KV2	ŚCIAGACZ IZOLACJI STRF/KLUCZ
					
	14.16 PLN 17.42 PLN	28.42 PLN 34.96 PLN	6.46 PLN 7.95 PLN	734.40 PLN 903.31 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN
Material	PET
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 4K UHD @ 60 Hz	...
Opakowanie	Spray / Pianka 400 ml	Spray 400 ml
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Zastosowanie	Usuwanie tłustych zabrudzeń z powierzchni plastikowych	<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących) • Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych 	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59
Napięcie znamionowe	3 V
Typ (rozmiar)	CR2025
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	ENERGIZER
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (dane producenta) • 70 m - UTP kat. 5e @ 1080p (nasze testy) • 20 m - UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy) • 60 m - UTP kat. 6 @ 4K UHD (nasze testy) 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Obsługa funkcji KVM, • Obsługa HDR10 • Przejście sygnału HDMI w nadajniku • Obsługa EDID • Ochrona ESD 	...
Wybrane cechy	Środek po naniesieniu na powierzchnię przyjmuje postać pianki ułatwiającej rozprowadzanie	Preparat w sprayu z rurką ułatwiająca aplikację w trudno dostępnych miejscach	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, • Brak opóźnień w przesyłaniu wideo, • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 	...
Zasilanie	5 V DC / 1 A - 2 szt. (w komplecie)	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.46 kg	0.35 kg	0.002 kg	0.12 kg	...
Wymiary	Ø 66 x 200 mm	Ø 66 x 200 mm	Ø 20 x 2.5 mm	85 x 75 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00