




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRMW-555 Tuya Smart Wi-Fi	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X1.5
			
	579.00 PLN 712.17 PLN	127.46 PLN 156.78 PLN	2.82 PLN 3.47 PLN
Obsługa kart	...	Unique EM 125kHz	...
Zasięg odczytu kart	...	max. 3 cm	...
Praca autonomiczna	...	✓	...
Wbudowana klawiatura	...	✓	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przycisk dzwonnka	...	✓	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
Komunikacja	...	Wiegand 26, Wiegand 34	...
Żyła wewnętrzna	2 x Ø 1.5 mm Cu-OFC Linka
Wyjście sabotażowe	...	—	...
Powłoka zewnętrzna	PVC
Kolor powłoki	Bezbarwny
Obciążalność styków przekaźnika	...	3 A / 12 V	...
Maksymalny pobór prądu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 30 mA (tryb czuwania) • 60 mA (praca) 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL

Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 34 ° (dane producenta) • 102 ° ... 34 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wybrane cechy	...	<p>Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony - Moduł Wi-Fi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfejs Wiegand 26 / 34 bit, • 2000 zaindeksowanych użytkowników, • Identyfikacja: Karta i/lub PIN • Możliwość używania kodów bez powiązanych kart • Sterowanie przyciskami dotykowymi • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Wyjście NO/NC • Liczba wyjść przekaźnikowych : 1, • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Obsługa rygli rewersyjnych • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia) • Podświetlenie w kolorze niebieskim 	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Strefy prywatności - maks. 8
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 550 mA	12 V DC ± 10%	...
Pobór mocy	≤ 6.6 W
Obudowa	Dome, Aluminium	Tworzywo samogasnące ABS	...
Kolor	Biały	Czarny + Srebrny	...
Wandaloodporna	—	—	...
Klasa szczelności	IP67	IP68	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.57 kg	0.14 kg	...
Wymiary	Ø 122 x 104 mm	70 x 115 x 16 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	ATLO	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata