

	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-5G/B (5 GNIAZD) 1.3 m	KAMERA IP IPC2124SB-ADF28KM-I0 - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	DEKODER IP NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx, 4K
			
	17.41 PLN 21.41 PLN	1150.00 PLN 1414.50 PLN	17275.00 PLN 21248.25 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5
Bezpiecznik	—
Wyłącznik	—
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²
Długość kabla	1.3 m
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	• 101 ° (dane producenta) • 98 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Obsługiwane rozdzielczości	9 Kanałów @ 4000 x 3000 px - 12 Mpx , 9 Kanałów @ 3840 x 2160 px - 4K , 36 Kanałów @ 1920 x 1080 - 1080p , 81 Kanałów @ 1280 x 720 - 720p , 144 Kanały @ 704 x 576 - D1
Ilość obsługiwanych ekranów	9 szt.
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...

Wejścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 4K • 2 x DVI
Wyjścia wideo	9 x HDMI
Wyjścia audio	HDMI
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	2 x RJ45 10/100/1000 Base-T
Porty szeregowo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. RS-232 @ RJ45 • 1 szt. RS-232 @ D-Sub • 1 szt. RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	4 / 4
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSL / TLS, SSH	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	admin / -
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA 	230 V AC
Pobór mocy	...	≤ 4 W	≤ 70 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact, Metal	...
Kolor	Czarny	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.29 kg	0.42 kg	4.70 kg
Wymiary	238 x 54 x 39 mm	159 63 x 63 mm	440 x 415 x 76 mm - 1.5 U
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	UNIVIEW	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata