






	ANTENA DVB-T DVB-T-SLIM	ZASILACZ PSC-12015	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-D-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	STACJA POGODOWA UT-A12T UNI-T	KAMERA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
					
	92.04 PLN 113.21 PLN	42.00 PLN 51.66 PLN	178.11 PLN 219.08 PLN	58.77 PLN 72.29 PLN	1140.00 PLN 1402.20 PLN
Standard	TCP/IP
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Przetwornik	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Pomiar	Temperatura / wilgotność względna	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Napięcie zasilania	...	100 ... 240 V AC
Wielkość matrycy	5 Mpx
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC
Zakres pomiarowy	-10 °C ... 50 °C ± 1 °C	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	1.5 A
Maksymalne łączne obciążenie	2 x 1150 W (obciążenie rezystancyjne) / 2 x 150 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)
Moc zasilacza	...	18 W
Odbierane kanały	• 6 ... 12, • 21 ... 69, • DAB
Całkowity maksymalny prąd	2 x 5 A
Pomiar wilgotności	20 % ... 95 % ± 5 %	...
Typ złącz zasilania	...	2.1/5.5 mm Wtyk prosty
Liczba wejść	2
Typ obudowy	...	Plastik
Liczba wyjść	...	1 szt.	2
Wzmocnienie	20 dB (VHF) 30 ... 33 dB (UHF)
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zakres częstotliwości	174 ... 230 MHz 470 ... 862 MHz
Polaryzacja	Pozioma / Pionowa
Impedancja	75 Ω
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 90 % (bez kondensacji)	...
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania	Progressywny
Objętyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Czułość	0.007 Lux / F1.6 (kolor)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Długości kabla : 4.0 m oraz 1.5 m Płaska konstrukcja Diodowy wskaźnik napięcia Kabel antenowy, Separator antenowy + Wtyk IEC, Wtyk zasilający USB-A, Przewód połączeniowy TV - IEC, podstawa do zamocowania anteny, specjalistyczny uchwyt z przysawką - w zestawie Bardzo łatwa instalacja 	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Zabezpieczenie przeciwprzebieżeniowe Urządzenie posiada bardzo małe gabaryty 	<ul style="list-style-type: none"> Dwa tryby pracy wyjść: niezależny i przeciwsobny Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, tryb wschodu i zachodu słońca programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola glosem, Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, Pomiar zużycia energii, Pomiar mocy, Wykresy i historia pomiarów Obsługa technologii uWiFi Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania 	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlacz LCD Czujnik cyfrowy Zewnętrzna sonda pomiaru temperatury : Długość przewodu 2 m Funkcja alarmu Możliwość wyboru jednostki pomiaru: °C / °F Montaż do ściany Zintegrowana podstawa 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 50 °C	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kł/s @ 5 Mpx 25 kł/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Darmowa aplikacja wBox na Android Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Analiza IVS - wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo
Zasilanie	5 V DC / 30 mA z portu USB	1 x bateria LR3 (AAA) (w zestawie) • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	• ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35	...	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Biały	Czarny
Klasa szczelności	...	IP67	IP20	...	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C

Waga	0.221 kg	0.16 kg	0.06 kg	0.106 kg	0.47 kg
Wymiary	• 220 x 125 x 17 mm (bez uchwytu) • Ø 70 x 195 mm - Uchwyt	58 x 58 x 28 mm	90 x 17.5 x 65 mm	Ø 130 x 78 mm x 22 mm	162 x 70 x 70 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	WIĘDYSKA	PULSAR	BleBox	UNI-T	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00