




	ZESTAW OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED ZSO-01/4000 ZAMEL	INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET SRW-03 Wi-Fi, 230 V AC ZAMEL	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR- S8/FA/RACK
			
	316.20 PLN 388.93 PLN	433.25 PLN 532.90 PLN	122.51 PLN 150.69 PLN
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)
Współpraca	SUPLA	SUPLA	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)
Liczba styków	...	7 x NO (6 x Silnik + 1 x Wyjście zasilania)	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	230 V AC / 50 Hz
Liczba gniazd sieciowych	8 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	✓
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	1250 VA	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Prąd upływu	< 0.5 mA
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Czas reakcji	< 25 ns
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS	...
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany
Długość kabla	2.9 m

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API, • Montaż do ściany 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony	...
Kolor	...	Zielony	...
Producent / Marka	ZAMEL	ZAMEL	...
Liczba wyjść	1 szt.
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata
Barwa światła	Neutralny - 4000 K Neutralny - 4000 K
Kąt świecenia	120 ° 120 °
Głębokość osadzenia oprawy	38 mm 38 mm
Średnica otworu montażowego	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm
Liczba wejść	1 szt. 1
Napięcie zasilania	24 V DC 24 V AC
Pobór prądu	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W
Typ złącza	zaciski skręcane zaciski skręcane zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Klasa szczelności	IP20 IP44	IP20	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Ilość elementów	8 3 3

Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Waga	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg	0.173 kg	0.61 kg
Wymiary	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm	167 x 53 x 39 mm	445 x 54 x 55 mm