




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-Z-A-27135-S2 - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	KAMERA IP APTI-AI401CA3-28W - 4 Mpx 2.8 mm	ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRY/KLUCZ
			
	849.00 PLN 1044.27 PLN	216.00 PLN 265.68 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN
Materiał	PET
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Zastosowanie	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	4 Mpx	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD HD-CVI : 2880 x 1620 - 5 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx CVBS : 960 x 576 - 960H 	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus	2.8 mm	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 @ 3.7 Mpx 	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 114 ° ... 32 ° (dane producenta) • 110 ° ... 31 ° (nasze testy) 	91 °	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	25 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Przesył audio po sieci 	...

Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10	...
ONVIF	...	✓	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
Wandaloodporna	—
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom, AutoFocus - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 660 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	...
Pobór mocy	≤ 7.9 W	≤ 3.7 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.59 kg	0.44 kg	...
Wymiary	Ø 122 x 105 mm	173 x 73 x 73 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	APTI	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata