



	<a href="#">PUSZKA ODGAŁĘŻNA Z DŁAWNICAMI LUX-135X135/EPN IP55 Elektro-Plast</a>	<a href="#">GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-16/R19</a>
		
	12.28 PLN 15.10 PLN	483.24 PLN 594.39 PLN
Ilość przepustów	6 szt. Ø 29 mm	...
Standard	...	CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo	...	16 szt. Gniazdo BNC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokrywa przykręcana na wkręty</li> <li>• Na obudowie umieszczono dławnice kablowe</li> </ul>	...
Liczba wejść wideo	...	16 szt. zaciski skręcane
Klasa szczelności	IP55	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...
Liczba wyjść zasilania	...	16 szt. Zaciski kablowe
Liczba wejść zasilania	...	6 szt. Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania	...	2x10 A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia	...	1 A
Typ wkładek bezpiecznikowych	...	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Zasilanie	...	8 ... 30 V DC (typowo 12V)
Pobór prądu urządzenia (dla różnych Uz)	...	12 V = 150 mA / 30 V = 250 mA
Przeznaczenie diod LED	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• czerwona "POWER" - informuje o napięciu zasilania (DC IN)</li> <li>• zielone "PWR LED" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)</li> <li>• żółte "VIDEO LED" - informują o obecności sygnału wideo</li> </ul>

Maks. prąd	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150mA kamera - 98 metrów (R=3,4Ohm/100m)</li> <li>• 150mA kamera - 60 metrów (R=5,5Ohm/100m)</li> <li>• 650mA kamera + termostat - 22 metry (R=3,4Ohm/100m)</li> <li>• 650mA kamera + termostat - 14 metrów (R=5,5Ohm/100m)</li> </ul>
Montaż	...	Rack 10"
Obudowa	...	Metal
Kolor	Czarny	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Waga	...	0.6 kg
Wymiary	133 x 133 x 63 mm	480 x 48 x 44 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata