

	KONTROLER DOSTĘPU PR622-G ROGER	KAMERA IP IPC3618SB-ADF28KM-I0- BLACK - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm UNIVIEW
		
	530.00 PLN 651.90 PLN	1092.71 PLN 1344.03 PLN
Standard	...	TCP/IP
Obsługa kart	Unique EM 125kHz	...
Zasięg odczytu kart	max. 15 cm	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Praca autonomiczna	✓	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Przycisk dzwonka	—	...
System skanowania	...	Progresywny
Obciążalność styków przełącznika	1.5 A / 30 V	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Wbudowana klawiatura	—	...
Linie wejściowe	3	...
Linie wyjściowe	3	...
Wyjście sabotażowe	✓	...
Komunikacja	• RS-485 • RACS (Roger)	...
Średni pobór prądu	50 mA	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektów	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 112 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz • Współpraca z czytnikami serii PRT • 4000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 32000 zdarzeń • 99 harmonogramów czasowych • 250 grup dostępu • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża 	...
Interfejs RS-485	...	—
Klasa środowiskowa	IV	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8.3 Mpx • 25 kl/s @ 5.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS, QoS
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554

Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
Zasilanie	10 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	...	≤ 5 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.15 kg	0.46 kg
Wymiary	85 x 85 x 27 mm	Ø 111 x 94 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	ROGER	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	3 lata