



	ROUTER RG-EG210G-P 8 PoE REYEE	ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE
		
	1766.20 DKK 2172.43 DKK	1057.27 DKK 1300.44 DKK
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejs WAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED	Status, Link/Act	Status, Link/Act
DDNS	✓	✓
Serwer DHCP	✓	✓
Port USB	—	—
Aktualizacja firmware	✓	✓
Zasilanie PoE	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 70 W (łącznie)	—
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NATP • Mapowanie portów 	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NATP • Mapowanie portów
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 80 W (przy pełnym obciążeniu)	max. 6 W
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.53 kg	0.4 kg
Wymiary	207 x 109 x 27 mm	207 x 109 x 28 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata