

	KAMERA IP IPC-HUM8101 PINHOLE - 1.3 Mpx 3.6 mm DAHUA	50 dB
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485	—
Interfejs RS-232	✓
Przepływność (bitrate)	48 ... 8192 kbit/s - H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1280 x 960
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP
ONVIF	2.42
Metoda kompresji obrazu	H.264 / MJPEG
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart max. 64 GB
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 580 mA, • PoE (802.3af) 	...	24 V DC	24 V DC	DC
Pobór mocy	< 7 W	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.32 W (tryb czuwania) • 3.7 W (praca)



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Konfigurowalne strefy prywatności • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater - Zwiększenie zasięgu transmisji do 300m • Router - Przyłączenie większej ilości użytkowników : max. 32 / Moduł M-3F, max. 8 modułów - max. 256 użytkowników (łącznie) • Gateway - Możliwość przyłączenia bramofonu MASTER 	...
Długość przewodu	8 m
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.20 kg - Moduł sieciowy 0.22 kg - Kamera	0.11 kg	0.2 kg	0.13 kg
Wymiary	110 x 83 x 24 mm - Moduł sieciowy Ø 27 x 49 mm - Kamera	...	90 x 72 x 60 mm	89 x 72 x 45 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski
Producent / Marka	DAHUA	WESTERN DIGITAL	VIDOS	VIDOS DUO
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata