



	INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK ROW-04M Wi-Fi SUPLA ZAMEL	INTELIĞENTNY STEROWNIK OŚWIELENIA LED WLIGHTBOX-S-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC
		
	406.25 PLN 499.69 PLN	137.41 PLN 169.01 PLN
Współpraca	SUPLA	...
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Liczba styków	4 x NO/NC	...
Napięcie znamionowe	195 V ... 255 V AC	12 ... 24 V DC
Liczba wejść	4	1
Liczba wyjść	4	1
Całkowity maksymalny prąd	5 A @ 250 V AC	5 A
Maksymalne łączne obciążenie	1250 VA	120 W
Maksymalne obciążenie wyjść	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny • 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL • 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED 	...
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością, • Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia symulując obecność domowników, • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	<ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, Tworzywo samogasnące • Wodoodporna, Odporna na warunki atmosferyczne
Klasa szczelności	IP20	IP54
Kolor	Zielony	Czarny
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.117 kg	0.094 kg
Wymiary	90 x 66 x 35 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 52 x 28 mm - bez anteny • 230 x 85 x 28 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena
Producent / Marka	ZAMEL	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata