

	KAMERA IP DS-2CD1343G2-I(2.8MM)PL - 3.7 Mpx Hikvision	PODWÓJNE GNIAZDO HDMI DGHDMI2.01/49-SIMON54
		
	645.00 PLN 793.35 PLN	194.72 PLN 239.51 PLN
Standard	IP	...
Mocowanie	...	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Typ gniazd	...	2 szt. HDMI 1.4
Złącze	...	2 szt. Gniazdo HDMI
Zastosowanie	...	Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	99 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) 	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA	...
Pobór mocy	• ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC
Kolor	Biały	Czarny matowy
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	0.052 kg
Wymiary	Ø 110 x 85 mm	• 75 x 75 x 33 mm • 22 mm - głębokość montażu
Obsługiwane języki	polski	...
Producent / Marka	Hikvision	KONTAKT Simon
SAP Code	311327290	...
Gwarancja	3 lata	6 lat