

	ORGANIZATOR KABLI TRSH-8*P10	TERMOSTAT DO WENTYLATORÓW KTS-011	MATA GUMOWA MB- GUM/50
			
	5.60 PLN 6.89 PLN	26.88 PLN 33.06 PLN	26.02 PLN 32.00 PLN
Typ czujnika	...	Bimetaliczny	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	250 V AC	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Pokrycie powierzchni, • Wygłuszenie
Maksymalny pobór prądu	...	10 A	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Średnica otworu	Ø 8 mm
Zakres ustawiania temperatur	...	0 °C ... 60 °C	...
Montaż	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Kolor	Czarny	...	Czarny
Histereza	...	7 °C ± 4 °C	...
Materiał	Tworzywo sztuczne	...	granulat SBR + lepiszcze poliuretanowe
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 80 °C	...
Klasa szczelności	...	IP20	...
Zamocowanie	...	Szyba DIN 35 mm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Struktura chropowata • Frakcja granulatu : 0.5 ... 4 mm • Izolacja • Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa materiału • Odporna na warunki atmosferyczne • Bardzo prosty i szybki montaż
Waga	...	0.042 kg	2.4 kg
Wymiary	...	60 x 43 x 33 mm	500 x 500 x 10 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	...