




	ZASILACZ 5V/2A/1.35/3.5	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE72HFT-F28(2.8MM) ColorVu - 5 Mpx Hikvision	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT SATEL
			
	22.25 PLN 27.37 PLN	508.00 PLN 624.84 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Napięcie wejściowe	100 - 240 V AC
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	5.0 V DC
Prąd wyjściowy	2.0 A
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Moc wyjściowa	10.0 W
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Wyjście	Wtyk 1.35 / 3.5 mm - na przewodzie
Pamięć zdarzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Rozdzielczość	...	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ CVBS	...

Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m	...
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	100 °	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Współpraca z akumulatorem	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 % (bez kondensacji)

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI	...
Zasilanie	...	12 V DC / 290 mA	12 V DC / 125 mA (max)
Pobór mocy	...	≤ 3.5 W	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Obudowa	...	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Waga	0.06 kg	0.36 kg	0.092 kg
Wymiary	73 x 77 x 28 mm	Ø 110 x 86 mm	151 x 69 x 17 mm
Producent / Marka	...	Hikvision	SATEL
SAP Code	...	300613800	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata