





	UNIWERSALNY MIERNIK PCM-1210 DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C	KABEL KONCENTRYCZNY CTF-113/ZEL/200	PUNKT DOSTĘPOWY RB-D52G-5HACD2HND-TC-HAP-AC2 hAP ac², 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s MIKROTIK	WYCINAK DO OSŁABIEŃ W PUSZKACH ODGAŁĘŻNYCH F-CUTTER-V2 SIMET
				
	640.68 PLN 788.04 PLN	2.73 PLN 3.36 PLN	366.94 PLN 451.34 PLN	5.06 PLN 6.22 PLN
Materiał	Tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Puszki odgałęźne SIMET
Typ anteny	4 x Antena wewnętrzna	...
Wyjście i wejście	1 szt. Gniazdo F, 1 szt. Gniazdo IEC, 1 szt. mini USB
W odcinku	...	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Kabel koncentryczny	...	CTF 113
Średnica otworów	7 mm, 11 mm, 15 mm
Żyła wewnętrzna	...	Ø 1.13 mm Cu Drut
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Dielektryk	...	Ø 4.8 mm PE (fizycznie spieniony)
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Zakres częstotliwości	• 950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2 • 44 MHz ... 870 MHz - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Ekran	...	Folia Al/PET/Al - Żelowana
Porty LAN	4 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink	...
Oplot	...	Drut Al
Gęstość oplotu	...	90 %
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 7.0 mm PE
Kolor powłoki	...	Czarny
Kontrolki LED	Power, User, 4 x Ethernet, WAN, WPS	...
Impedancja	...	75 Ω ± 3 Ω
Pojemność	...	52 pF/m
Rezystancja żyły dla prądu stałego	...	17 Ω/km
Skuteczność ekranowania	...	> 90 dB
Poziom sygnału	• 35 ... 90 dBμV - DVB-S / DVB-S2, • 30 ... 100 dBμV - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
Tłumienie niedopasowania	...	28 dB @300MHz 26 dB @900MHz 23 dB @2150MHz
Współczynnik skrócenia fali	...	85 %
Zasilanie konwertera	13 / 18 V, max. 500 mA

Zasilanie anteny	5 / 12 V
Przełączanie między pasmami	0 / 22 kHz
DiSEqC	Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Modulacja	QPSK - DVB-S QPSK / 8PSK - DVB-S2 QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM - DVB-T 16, 32, 64, 128, 256 QAM - DVB-C
Test sygnału wideo	—
Czułość odbiornika	2.4 GHz : • 1M : -100 dBm • 11M : -94 dBm • 6M : -96 dBm • 54M : -78 dBm • MCS0 : -96 • MCS7 : -73 5 GHz : • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm	...
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	...	3.9 dB @ 50 MHz 7.8 dB @ 200 MHz 12.3 dB @ 450 MHz 17 dB @ 860 MHz 18.6 dB @ 1000 MHz 21.9 dB @ 1350 MHz 25.2 dB @ 1750 MHz 28.2 dB @ 2150 MHz 33.8 dB @ 3000 MHz
Programowanie i aktualizacja oprogramowania	przez port USB
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zasilanie bateryjne	• Akumulator Li-Ion 7.4 V / 1400 mAh • 12 V / 1000 mA (zasilacz w komplecie)
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Moc nadajnika	max. 27 dBm @ 2.4 GHz max. 26 dBm @ 5 GHz	...
Zasilanie	• 12 ... 30 V DC / 0.8 A (zasilacz w komplecie) • 18 ... 28 V DC - Passive PoE	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 50 °C	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja przeszukiwania satelity • Automatyczna identyfikacja DisEqC • Obliczanie kąta azymutu i wzniesienia • Analiza spektrum dla całego pasma częstotliwości • Łatwa identyfikacja dla Quattro LNB • Wyświetlacz LCD 2.4 ", 320 x 240 px • Diagram konstelacji @ DVB-S / DVB-S2 - 8PSK, QPSK, 16APSK, 32APSK • Pomiar C/N, S/N, BER • Pomiar CBER, VBER, SNR, Pomiar mocy - DVB-T / DVB-T2 • Duża dokładność pomiaru • W komplecie znajduje się praktyczne etui • Szacunkowy czas pracy na akumulatorze ~ 3 h 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 4-portowy switch • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Port USB • IPsec • Przycisk Mode 	Wycinak ułatwia również otwieranie pokrywy puszk
Waga	0.238 kg	38.4 kg/km	0.17 kg	0.005 kg
Wymiary	177 x 80 x 34 mm	...	120 x 99 x 33 mm	63 x 33 x 17 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski
Producent / Marka	Digitsat	...	MikroTik	SIMET
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata