



| | | |
|--|--|--|
| | KONTROLER DOSTĘPU DS-K2604T Hikvision | PATCHCORD RJ45/1.0-YELLOW 1.0 m CONOTECH |
| |  |  |
| | 3215.00 PLN 3954.45 PLN | 2.16 PLN 2.66 PLN |
| Ilość obsługiwanych czytników | <ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand | ... |
| Przewód | ... | UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk |
| Współpraca z akumulatorem | max. 7 Ah | ... |
| Kolor | ... | Żółty |
| Długość kabla | ... | 1.0 m |
| Średnica kabla | ... | 4.5 mm |
| Linie wejściowe | 4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontaktron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe | ... |
| Linie wyjściowe | 4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe | ... |
| Komunikacja | <ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP) | ... |
| Zasilanie | 230 V AC | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 300000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Metalowa obudowa | <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • 4 pary linek CCA skręcanych asymetrycznie • Żyłka : 7 x 0.14 - Linka CCA, • powłoka PVC • Spełniane normy : PN-EN 50581:2013-03 (RoHS 3) |
| Temperatura pracy | -20 °C ... 65 °C | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) | ... |
| Waga | 4.7 kg | 0.026 kg |
| Wymiary | 373 x 345 x 98 mm | ... |
| Producent / Marka | Hikvision | CONOTECH |
| SAP Code | 302913800 | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 2 lata |