




	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	KAMERA IP IPC3624LE-ADF28K-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-12W-CS 10 mm
			
	277.33 PLN 341.12 PLN	891.65 PLN 1096.73 PLN	3.30 PLN 4.06 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	...	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB
Szerokość taśmy	10 mm
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Długość przewodu	140 mm
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 3680 W (obciążenie rezystancyjne) - AC, • 3 x 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) - AC, • 3 x 380 W - DC
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Całkowity maksymalny prąd	3 x 16 A
Liczba wejść	3
Obiektyw	...	2.8 mm @ F1.0	...
Liczba wyjść	3
Typ złącza	zaciski skręcane
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 110 ° (dane producenta) • 110 ° (nasze testy) 	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa maks. 3 urządzeń, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • tryb wschodu i zachodu słońca, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • ColorHunter - kolorowy tryb nocny • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 5.9 W	...
Obudowa	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)	Dome, Metal + Plastik	Plastikowa
Kolor	Szary / Czarny	Biały	Przezroczysty
Klasa szczelności	IP44	IP67	—
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.42 kg	0.46 kg	0.002 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 129 x 96 x 57 mm - bez anteny • 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena 	Ø 118 x 106 mm	12 x 10 x 5 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	BleBox	UNIVIEW	MW Lighting
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00