

	<a href="#">INTELIĞENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">INTELIĞENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	65.91 PLN 81.07 PLN	62.61 PLN 77.01 PLN
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomiar temperatury i wilgotności</li> <li>• włączanie/wyłączanie urządzeń</li> </ul>	bramy garażowe
Zasilanie	85 ... 250 V	5 V DC / 2 A Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie)
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	3 ... 15 mm
Pomiar temperatury	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Pomiar wilgotności	5 % ... 90 % ± 3 %	...
Maksymalne łączne obciążenie	3000 W	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...
Liczba wejść	1	1 x Kontaktron
Liczba wyjść	1	1 x Silnik
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Przycisk parowania,</li> <li>• Dioda Wi-Fi,</li> <li>• Wykres historii temperatury ,</li> <li>• Pamięć ustawień po zaniku zasilania</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> <li>• Pomiar energii - Wykresy i historia pomiarów</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Kontaktron w komplecie</li> <li>• Alarm niezamkniętej bramy garażowej</li> <li>• Historia otwarcia i zamknięcia</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.1 kg - (łącznie)	0.03 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 93 x 55 x 30 mm</li> <li>• 95 cm (długość kabla) - Sonda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 x 44 x 23 mm</li> <li>• 5 m (długość kabla) - Kontaktron</li> </ul>
Producent / Marka	ATLO	...
Gwarancja	2 lata	2 lata