

	<a href="#">STYCZNIK MODUŁOWY KMC-20-11 20 A 230 V AC IDEAL</a>	<a href="#">INTELIĞENTNY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA ATLO-VR1C-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart</a>	<a href="#">OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-N*P10</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-20PC2-36WP-ECO- 3.7 Mpx 3.6 mm</a>
				
	98.57 SEK 121.24 SEK	277.98 SEK 341.92 SEK	4.89 SEK 6.01 SEK	329.49 SEK 405.27 SEK
Standard	...	...	...	IP
Zastosowanie	...	sterowanie nawadnianiem	...	...
Typ (rozmiar)	...	3/4 "	...	...
Rodzaj urządzenia	Stycznik - NO/NC, Jednofazowy	...	...	...
W opakowaniu	...	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Przeznaczenie	...	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...
Ciśnienie robocze	...	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi	...	...
Materiał	...	...	Guma	...
Przepływ wody	...	13 ... 33 l/min	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Czas otwarcia/zamknięcia	...	5 ... 10 s	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Bluetooth	...	...
Prąd znamionowy obciążenia	• 20 A @ AC7A / AC1, • 7 A @ AC7B	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	15 m	...	...
Napięcie znamionowe obciążenia	230 V AC	...	...	...
Napięcie sterujące	230 V AC	...	...	...
Obiektyw	...	...	...	3.6 mm @ F2.0
Kąt widzenia	...	...	...	73 °
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	25 m
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	—
Moc znamionowa	• 4000 W @ 230 V AC7A • 1200 W @ 230 V AC7B	...	...	...
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	1 / 1	...	...	...
Kategoria użytkowania	AC1, AC7A, AC7B	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265 / H.264 / MJPEG / AVI / JPEG
Typ złącz	zaciski skręcane	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—
Audio	...	...	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	...	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	10
ONVIF	...	...	...	19.12
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie</li> <li>• detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> </ul>
Szerokość w modułach 17.5 mm	1	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura pracy : -25 °C ... 40 °C</li> <li>• Spełniane normy : PN-EN 60947-4-1, PN/EN 61095</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram - 20 zadań,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk),</li> <li>• opóźnienie po deszczu : 24, 48, 72 h - urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz,</li> <li>• dostęp zdalny - bramka Bluetooth/Wi-Fi,</li> <li>• kontrola głosem</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Niski pobór prądu</li> <li>• Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie</li> <li>• Adapter 3/4" / 1/2" (w zestawie)</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy	...	4.5 °C ... 45 °C	...	...
Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Korekcja zniekształceń obiektywu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	...	...	80



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	80
Port ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 260 mA
Pobór mocy	...	...	...	≤ 3.1 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TH-35	Tworzywo sztuczne (ABS) + Nylon, Odporna na promieniowanie UV, Wodoodporna	...	Compact - Plastikowa
Kolor	...	Czarny + Zielony	Niebieski	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP20	IP55	...	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.13 kg	0.19 kg	...	0.22 kg
Wymiary	67 x 82 x 17.5 mm	137 x 68 x 89 mm	...	174 x 70 x 68 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	IDEAL	...	...	APTI
Gwarancja	5 lat	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00