





	INTELIĞENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI SBW-02 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL	SWITCH POE IP-5-11-E 5-PORTOWY ATTE	TESTER CZUJEK GAZU DG-TEST-1 SATEL	EXTENDER EXT-POE2 PULSAR
				
	255.00 PLN 313.65 PLN	529.00 PLN 650.67 PLN	99.00 PLN 121.77 PLN	120.00 PLN 147.60 PLN
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Współpraca	SUPLA
Standardy	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Zarządzanie	...	—
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V AC/DC
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	—
Zastosowanie	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Czujki metanu, • Czujki propan-butanu, • Czujki gazów usypiających 	...
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC
Całkowity maksymalny prąd	3 A
W zestawie	5 szt.	...
Liczba wejść	2	1
Złącze	3 x Gniazdo RJ-45
Liczba wyjść	2	2
Diody sygnalizacyjne	Link/Act
Typ złącza	zaciski skręcane
Diody LED	...	Power, LAN
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji : 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Moc wyjściowa	max. 15.4 W / port PoE max. 20 W (łącznie)

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwzwarciowe
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Port 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5
Maksymalna sumaryczna moc	...	96 W
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Metalowa
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Zielony
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 5 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Port 5 • Port LAN 6 - Uplink
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5) • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły
Zasilanie	...	230 V AC - zaciski kablowe
Waga	0.037 kg	1.4 kg	0.005 kg	0.11 kg
Wymiary	47 x 47 x 20 mm	255 x 205 x 95 mm	Ø 18 x 87 mm	81 x 77 x 26 mm
Producent / Marka	ZAMEL	ATTE	SATEL	PULSAR
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata