







	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N*P50	REJESTRATOR IP NVR4232-FL 32 KANAŁY WizSense DAHUA	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45WP- R/INF	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/50ML SPRAY 50 ml K2	KLEJ TERMOPRZEWODZĄCY TERM-GLUE/120 TUBKA 120 g AG.TERMOPASTY	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR Z POMIAREM NATEŻENIA ŚWIATŁA ATLO-AC-HW4A.TUYA Wi- Fi. Tuya Smart
						
	70.00 PLN 86.10 PLN	2052.00 PLN 2523.96 PLN	0.26 PLN 0.32 PLN	5.40 PLN 6.64 PLN	87.04 PLN 107.06 PLN	49.83 PLN 61.29 PLN
Standard	...	TCP/IP
Współpraca	Tuya Smart
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Opakowanie	Spray 50 ml	Tubka 120 g	...
Materiał	Guma
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Sposób działania	• Sufitowy czujnik ruchu • Pomiar natężenia światła
W opakowaniu	50 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	Unique EM 125kHz
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Kompatybilność	EM4100/4102
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)
Pomiar natężenia światła	0 ... 100001 Lux
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej
Obsługa audio	...	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Nadruk numeru seryjnego	✓
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Zasięg detekcji	6 m - Czujka ruchu
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Kąt detekcji	360 °
Sygnalizacja alarmu	Sygnal do aplikacji mobilnej Tuya Smart
Zakres częstotliwości	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Zastosowanie
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	max. 256 Mb/s
Bateria	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie)
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Pobór prądu	≤ 55 µA - Stan czuwania ≤ 135 mA - Sygnalizacja alarmu
Wybrane cechy	• Format numeru seryjnego : 8H10D + WEG24A • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100	Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.4 V
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 12 kamer @ 1080p (AI)
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 95 % (bez kondensacji)
Kolor	Czerwony	...	Biały	Biały
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF	...	2.2.06
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	• rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 2
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy • W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID • Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyimi twarzami według podobieństwa • Strefy prywatności <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • liczenie ludzi • mapa cieplna 	
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.006 kg	1.49 kg	0.001 kg	0.05 kg	...	0.04 kg
Wymiary	86 x 54 x 1 mm	375 x 284 x 53 mm	27 x 12 x 15 mm	Ø 35 x 104 mm	...	Ø 61 x 34 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Producent / Marka	ATLO	DAHUA	...	K2	AG TERMOPASTY	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	...	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00