

	ZASILACZ IMPULSOWY DRC-12V10W-1AZ Delta Electronics	ZASILACZ IMPULSOWY HDR-30-12 MEAN WELL	ZASILACZ IMPULSOWY DRP-012V015W-1AZ Delta Electronics	EXTENDER HDMI+USB- EX-70-4K-PRO
				
	79.28 PLN 97.51 PLN	74.13 PLN 91.18 PLN	84.08 PLN 103.42 PLN	312.00 PLN 383.76 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	Impulsowy	Impulsowy	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 4K UHD @ 30 Hz
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC	85 ... 264 V AC	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC	12 V DC	12 V DC	...
Tolerancja napięcia	± 2 %	...
Regulacja napięcia wyjściowego	—	10.8 ... 13.8 V DC	11 ... 14 V	...
Wydajność prądowa zasilacza	0.83 A	2 A	1.25 A	...
Maksymalny zasięg transmisji	• 40 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD, • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p
Moc zasilacza	10 W	24 W	15 W	...
Liczba wyjść	1 szt.	1 szt.	1 szt.	...
Sprawność	> 82 %	88 %	84 %	...
Typ obudowy	DIN	DIN	DIN	...
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	1000000 godz.	...
Odporność na wibracje	✓	...	IEC60068-2-6, 10 ... 150 Hz max. 5 G przez 90 minut	...
Zabezpieczenia	• Przeciwwprzeięciowe • Przeciżęniowe • Temperaturowe	• Przeciwwzwarciowe • Przeciżęniowe • Przeciwwprzeięciowe	• Przeciwwzwarciowe • Przeciwwprzeięciowe • Ochrona przeciwwprzeięciowa	...
Wybrane funkcje	• Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Obsługa funkcji KVM, • HDMI 1.4 • HDCP 1.4 • Obsługa HDR, • Obsługa Audio: DTS, DTS-HD, PCM, LPCM • Obsługa PoC - wymagane zasilanie tylko modułu TX • Ochrona ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air
Temperatura pracy / wilgotność względna	-25 °C ... 71 °C / 5 ... 95 %	-30 °C ... 70 °C / 20 ... 90 %	-20 °C ... 75 °C / < 95 %	...
Producent / Marka	Delta Electronics	MEAN WELL	Delta Electronics	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, • Brak opóźnień w przesyłce wideo, • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7 • W zestawie kabel USB-A / USB-A
Zasilanie	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.06 kg	0.12 kg	0.18 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.12 kg - Nadajnik • 0.13 kg - Odbiornik
Wymiary	56 x 91 x 18 mm	93 x 35 x 58 mm	32 x 101 x 100 mm	77 x 60 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja	5 lat	3 lata	5 lat	2 lata