



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2AE7232TI-A(D) - 1080p 4.8 ... 153 mm Hikvision	ANTENA SZEROKOPASMOWA AX- GALAXY-COMBO
		
	4334.00 PLN 5330.82 PLN	48.74 PLN 59.95 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Odbierane kanały	...	• 6 ... 12, • 21 ... 60
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Zysk energetyczny	...	• 10 dB - VHF, • 12 dB - UHF
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H	...
Zasięg oświetlacza IR	150 m	...
Polaryzacja	...	Pozioma / Pionowa
Impedancja	...	75 Ω
Obiektyw	4.8 ... 153 mm	...
Kąt widzenia	• 54 ° ... 2 ° (dane producenta) • 54 ° ... 2.5 ° (nasze testy)	...
Zoom optyczny	x 32	...
Zoom cyfrowy	x 16	...
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	✓	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa przy presetach	160 °/s (poziom) 120 °/s (pion)	...
Sterowanie	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION	...
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)	...

Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Audio	—	...
Liczba presetów	256	...
Ustawiane trasy ruchu	10	...
Skanywanie w poziomie	✓	...
Parkowanie (Park action)	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentny system pozycjonowania 3D • WDR \geq 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP66	...
Zasilanie	24 V AC	...
Pobór mocy	\leq 40 W	...
Obudowa	Speed Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C	...
Waga	4.5 kg	1.76 kg
Wymiary	Ø 220 x 353 mm	830 x 215 x 55 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	301205314	...
Gwarancja	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00