




	KONWERTER HDMI-OFT-20IR	TRZYMAK KABLA UZP-2*P50	WŁACZNIK BEZDOTYKOWY AD-TL-6497/DIMM 5 V - 24 V DC ORNO
			
	691.02 PLN 849.95 PLN	2.88 PLN 3.54 PLN	19.18 PLN 23.59 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED
Napięcie znamionowe	5 V - 24 V DC
W opakowaniu	...	50 szt. Podana cena za opakowanie	...
Średnica kabla	...	Ø 6 ... Ø 10 mm	...
Wyjścia	1 szt. LC 1 szt. JACK Nadajnik IR 1 szt. HDMI
Średnica otworu montażowego	...	Ø 7 mm	...
Sposób montażu	...	Wciskanie	...
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V = 40 W • 12 V = 96 W • 24 V = 120 W
Całkowity maksymalny prąd	8 A
Wejścia	1 szt. HDMI 1 szt. LC 1 szt. JACK Odbiornik IR
Zasięg detekcji	10 mm ... 60 mm
Sposób detekcji	Pasywna podczerwień (PIR)
Liczba wejść	0
Liczba wyjść	1
Obsługiwane rozdzielczości wejściowe HDMI	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz
Komunikacja bezprzewodowa	—
Dostęp z telefonu komórkowego	—
Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe HDMI	480p @ 60Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz

Długość fali optycznej	<ul style="list-style-type: none"> • 1310 nm • 1550 nm
Typ złącza	LC	...	Płytki PCB (lutowanie)
Typ włókna światłowodowego	SMF 0-40km
Czułość odbiornika	≤ -32 dBm
Moc wyjściowa	≥ -11 dBm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W • Możliwość regulacji natężenia światła w zależności od potrzeb • Małe gabaryty • Możliwy montaż w profilu • Prosty i szybki montaż urządzenia
Tłumienie	≤ 14 dB
Obudowa	—
Częstotliwość IR	38 kHz
Klasa szczelności	IP20
Kolor	...	Biały	—
Waga	0.001 kg
Wymiary	138 x 79 x 25 mm	60 x 14 x 6 mm	48 x 10 x 6 mm
Producent / Marka	ORNO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata