

	<a href="#">ZASILACZ UPS AT-UPS1500-LCD 1500 VA EAST</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>
		
	667.21 PLN 820.67 PLN	2403.00 PLN 2955.69 PLN
Moc czynna	900 W	...
Standard	...	IP
Moc pozorna	1500 VA	...
Napięcie wejściowe	230 V AC ± 25 %	...
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 10 % (aproxymowana sinusoida)	...
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Regulacja napięcia	—	...
Regulacja częstotliwości	—	...
Czas przełączenia	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	6 ... 8 godz.	...
Akumulator	2 szt. - 12V/8Ah	...
Rozdzielczość	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 37.5 minuty @ 100 W,</li> <li>• 19 minut @ 200 W,</li> <li>• 11.5 minuty @ 300 W,</li> <li>• 4.5 minuty @ 500 W,</li> <li>• 1.5 minuty @ 800 W</li> </ul>	...
Kąt widzenia	...	113 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	50 m
Liczba wyjść	3 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Czułość	...	0.003 Lux / F1.0 (kolor)

Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpiecznik topikowy</li> <li>• Przeciwzwarciowe</li> <li>• Przeciężeniowe</li> <li>• Przeciwpzepięciowe - RJ45</li> <li>• Ochrona przed przeładowaniem</li> <li>• ochrona przed rozładowaniem</li> <li>• Filtracja napięcia wyjściowego</li> <li>• Filtr przeciwzakłócenia - EMI/RFI</li> </ul>	...
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy,</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> </ul>	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon - 2 szt.,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 5 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 4 Mpx</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	✓

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</li> <li>• Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność</li> <li>• Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora</li> <li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li> <li>• Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia</li> <li>• funkcja autodiagnostyki</li> <li>• 2 x RJ45 - Wejście / Wyjście</li> <li>• Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC</li> <li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie)</li> <li>• Konfigurowalny alarm</li> <li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li> <li>• Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sieć, serwery, stacje robocze</li> <li>• systemy monitoringu</li> <li>• mniejsze serwery, rejestratory, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne, itp.</li> </ul>	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Typ obudowy	Tower	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80



Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• zmiana sceny</li> </ul>
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja aktywnego odstraszania, Błyszczące naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu</li> <li>• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu</li> <li>• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Alarm świetlny oraz dźwiękowy</li> <li>• Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 2 diody</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 660 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 7.9 W @ 12 V</li> </ul>
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	9.84 kg	1.04 kg
Wymiary	348 x 140 x 173 mm	289 x 94 x 85 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	EAST	DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00