




	<a href="#">REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU AD-NL-6462BLR4 ADVITI</a>	<a href="#">ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-10/POL/R19</a>	<a href="#">INTERFEJS DO INTEGRACJI SYSTEMÓW INT-RS-PLUS SATEL</a>
			
	34.31 PLN 42.20 PLN	121.37 PLN 149.29 PLN	402.00 PLN 494.46 PLN
Liczba wyjść zasilania	...	10 (2 x po 5 wyjść)	...
Strumień świetlny	800 lm	...	...
Liczba wejść zasilania	...	2 (po jednym na każdą listwę 5-wyjściową)	...
Współpraca	...	...	INTEGRA, INTEGRA Plus
Maksymalne napięcie zasilania	...	15 V DC (typowo 12V)	...
Barwa światła	Neutralna, 4000 K	...	...
Maksymalny prąd zasilania	...	12.5 A (dla pojedynczej listwy)	...
Zastosowanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłączenie komputera z zainstalowanym programem GUARDX (analogicznie jak do manipulatora LCD)</li> <li>• Monitorowanie zdarzeń za pośrednictwem specjalizowanych modułów zewnętrznych innych producentów</li> <li>• Obsługa centrali alarmowej przy pomocy innego oprogramowania, niż oferowane przez firmę SATEL (możliwość integracji z innymi systemami)</li> </ul>
Wyłącznik zmierzchowy	✓	...	...
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	...	2.5 A	...
Zasilanie	230 V AC	...	12 V DC
Moc czynna	10 W	...	...
Pobór prądu	...	...	max. 40 mA
Rodzaj zabezpieczenia	...	10 x 2.5 A - Bezpiecznik polimerowy	...
Klasa środowiskowa	...	...	II
Współczynnik mocy	0.8	...	...
Typ złącz zasilania	...	Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe	...
CRI	> 80	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %	...

Typ obudowy	...	RACK 19", 1U	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diody LED SMD</li> <li>• Żywotność LED 35 000 h</li> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Czujnik PIR - Wbudowany, Zasięg : 0.5 ... 8 m, Kąt detekcji : 120 °</li> <li>• Regulowana czułość detekcji PIR,</li> <li>• Regulacja czułości czujnika zmierzchowego : 5 ... 2000 lx,</li> <li>• Regulacja czasu świecenia : 5 ... 600 s,</li> <li>• Klasa odporności mechanicznej : IK08</li> </ul>	...	Separacja galwaniczna zabezpieczająca przed różnicą potencjałów
Obudowa	Aluminium	...	...
Klasa szczelności	IP44	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-50 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.157 kg	0.280 kg	0.04 kg
Wymiary	135 x 110 x 37 mm	482 x 41 x 40 mm	63 x 80 x 18 mm
Producent / Marka	ORNO / ADVITI	DELTA	SATEL
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata