

	KAMERA IP BCS-B-EIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	KAMERA IP IPC3614LE-ADF28K-G - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LP42-69T
	76.06 USD 93.55 USD	167.35 USD 205.84 USD	22.04 USD 27.11 USD
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	4 Mpx	...
System skanowania	...	Progresywny	...
Standard mocowania	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Rozmiar TV w calach	60 " ... 100 "
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	...
Nośność	75 kg
Dystans od powierzchni montażu	85 mm
Kąt widzenia	• 89 ° (dane producenta) • 72 ° (nasze testy)	• 101 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m	...
Pochylenie w pionie	-10 ° ... 5 °
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 15 kl/s @ 5 Mpx • 20 kl/s @ 4 Mpx	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	4	32	...
ONVIF	✓	✓	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	80	...
Port ONVIF	80	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.5 W	≤ 6 W	...
Obudowa	Dome - Plastik + Metal	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
Wandaloodporna	—	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...

Waga	0.26 kg	0.37 kg	3.7 kg
Wymiary	Ø 118 x 97 mm	Ø 118 x 95 mm	954 x 625 x 85 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	BCS BASIC	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata