





	<a href="#">KAMERA IP APTI-RF41C2-36W Wi-Fi - 4 Mpx 3.6 mm</a>	<a href="#">KAMERA IP T2A-PV Wi-Fi, Smart Dual Light Active Deterrence - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET LABEL-KILLER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/250ML SPRAY 250 ml K2</a>
				
	247.23 PLN 304.09 PLN	169.00 PLN 207.87 PLN	22.63 PLN 27.83 PLN	13.40 PLN 16.48 PLN
Standard	TCP/IP	IP	...	...
Opakowanie	...	...	Spray 400 ml	Spray 250 ml
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...
Zastosowanie	...	...	Usuwanie etykiet samoprzylepnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likwidacja pisków,</li> <li>Smarowanie,</li> <li>Usuwanie wody,</li> <li>Penetracja,</li> <li>Ochrona przed korozją,</li> <li>Konserwacja powierzchni,</li> <li>Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...	...
Obiektyw	3.6 mm	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	77 °	98 °	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc</li> <li>Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...	...
Audio	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon,</li> <li>Wbudowany głośnik,</li> <li>Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 H.264B / H.264H	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	25 kl/s @ 1080p	...	...
Interfejs	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz,</li> <li>10/100 Base-T (RJ-45)</li> </ul>	...	...
WEB Server	...	Wbudowany	...	...
ONVIF	✓	✓	...	...
Inteligentna analiza obrazu	...	Detekcja człowieka	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP	...	...	...
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>10/100 Base-T (RJ-45),</li> <li>Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li> </ul>	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	37777	...	...
Porty dostępu przez www	80 80	80, 37777	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port dostępu przez aplikację mobilną	80	37777	...	...
Port ONVIF	80	80	...	...
Kolor	...	Biały	...	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Strumień pomocniczy 2	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja aktywnego odstraszania</li> <li>• Smart Dual Light</li> <li>• Wbudowany oświetlacz hybrydowy (LED - IR/biały)</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>	...	...
Zasilanie	12 V DC / 490 mA	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	≤ 5.9 W	max. 6.9 W	...	...
Obudowa	Metalowa - Compact	Dome - Tworzywo sztuczne	...	...
Klasa szczelności	IP67	IP67	...	...
Wandaloodporna	—	...	...	...
Waga	0.3 kg	0.34 kg	0.46 kg	0.23 kg
Wymiary	Ø 73 x 155 mm	Ø 110 x 102 mm	Ø 66 x 200 mm	Ø 52 x 199 mm
Temperatura pracy	-20 ... 60 °C	...	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	polski, angielski	...	...
Producent / Marka	APTI	DAHUA	AG TERMOPASTY	K2
Gwarancja	2 lata	3 lata	...	...