




	KAMERA IP IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	BARIERA PODCZERWIENI SATEL ACTIVA-6 6 WIĄZEK SATEL	ZEWNETRZNY REFLEKTOR PODCZERWIENI IRL-50/90
			
	1480.28 DKK 1820.74 DKK	1655.81 DKK 2036.65 DKK	179.52 DKK 220.81 DKK
Zasięg	50 m
Standard	TCP/IP
Ilość wiązek	...	6	...
Kąt świecenia	90 °
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Sposób detekcji	...	Programowalna ilość wiązek, których naruszenie wywoła alarm	...
Zasięg na zewnątrz pomieszczeń	...	10 m	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Zasięg wewnątrz pomieszczeń	...	20 m	...
Charakterystyka strumienia	...	Kodowanie transmisji	...
Wyłącznik zmierzchowy	✓
Okres przerywania (naruszenia wiązki)	...	40 ... 1000 ms	...
Czas trwania alarmu	...	2 s	...
Długość fali optycznej	850 nm
Styk antysabotażowy	...	NC	...
Montaż	...	Możliwość montażu na ścianie	...
Pobór prądu	...	max. 50 mA	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 70 °C
Zakres regulacji kątów	...	—	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %	...
Waga nadajnika i odbiornika	...	0.75 kg	...
Wymiary nadajnika lub odbiornika	...	1578 x 25 x 26 mm	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	Wbudowany mikrofon
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kb/s @ 5 Mpx 25 kb/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	20.06
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • płynna regulacja czułości • Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem ACTIVA 	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...	Aluminium, Kolor : Jasny szary
Klasa szczelności	IP67	IP44	IP65
Kolor	Czarny	Czarny + Srebrny	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA 	12 V DC	12 V DC / 1.25 A
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.5 W @ PoE • ≤ 3.7 W @ 12 V DC
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.33 kg	...	0.786 kg
Wymiary	Ø 94 x 85 mm	...	180 x 140 x 94
Obsługiwane języki	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	DAHUA	SATEL	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata